



Version avec décaleur loquet

PUISSANT
SIMPLE
FIABLE

Poids - Kg	10.5	11.8	11.0
Longueur totale - mm	500	520	500
Type de décaleur	Vissé	Loquet	Vissé-Excentré
Emmanchements	Cyl. 23 x 70	Hex. 22 x 82	Hex. 22 x 82
Filetage d'arrivée d'air	3/4 G	3/4 G	3/4 G
Conso. Air - l/min.	950	950	950
Course du piston - mm	113.5	113.5	113.5
Coups/Min.	1860	1860	1860

- La **fixation de la poignée par 2 boulons** simplifie l'entretien du marteau.
- La **poignée en forme de « D »** est suffisamment large pour assurer une prise sûre et confortable, même avec des gants.
- **Sécurité.** Le système de sécurité de la gâchette interdit tout démarrage intempestif de l'outil.
- L'**atténuateur d'échappement** réduit significativement le niveau sonore de l'outil.
- Le **décaleur vissé** permet un guidage précis de l'accessoire (pic ou burin) et évite l'usure du manchon.
- Le **décaleur à loquet** permet le changement rapide de l'accessoire. (pic, burin et bêche)
- Une **consommation d'air réduite.** La conception du marteau et du piston à frappe directe permet une réduction de la consommation d'air (et donc d'énergie) afin d'optimiser le choix du compresseur.
- Sullair recommande les **options manchettes flexibles** pour un raccordement rapide et en toute sécurité au réseau d'air comprimé.
- **Lubrification minimale.** Dans des conditions de travail habituelles, le fluide compresseur résiduel assure une lubrification suffisante de l'outil. Consultez votre distributeur SULLAIR.