

HR2460

Perforateur SDS-Plus 780 W 24 mm

Robuste et éprouvée

Code EAN : 0088381081603



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 780 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton/acier/bois 65/24/13/32 mm

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules

Ø max. dans le béton 24 mm

Ø max. avec trépan 65 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Perforer Oui

Mode Percer Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_n) 15,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 90 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 362 x 83 x 214 mm

Poids net EPTA 2,8 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur

1 X 824799-1 Coffret synthétique

1 X 158057-6 Poignée

Charbon : 194074-2