

HM1317C

Marteau-piqueur Hexagonal 30 mm 1510 W

Frappe efficace et grand confort grâce aux technologies AVT et Soft No Load

Code EAN : 0088381604628



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|------------------------------|--------|
| Puissance nominale | 1510 W |
| Puissance débitée maximale | 1800 W |
| Puissance maximale restituée | 800 W |

Cadence

| | |
|------------------------|--------------------|
| Cadence de frappe max. | 730 à 1450 cps/min |
|------------------------|--------------------|

Capacité de perçage / burinage

| | |
|----------------------------|-----------|
| Puissance de frappe (EPTA) | 25 Joules |
|----------------------------|-----------|

Outillage à utiliser

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Type d'emmanchement | Hexagonal |
| Emmanchement hexagonal: surplats | 30 mm |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a_h) | 8,5 m/s ² |
| Vibration 3ax burinage (a_h) | 8,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 81 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 101 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 715 x 129 x 266 mm |
| Poids net EPTA | 17 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 4 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Témoin lumineux
- Charbons auto-rupteurs
- Robuste et équilibrée avec un faible taux de vibrations, pour travaux intensifs

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de maintenance (195103-4)
Kit d'aspiration burinage Hexagonal de 28 et 30 (197148-8)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824897-1 Coffret synthétique à roulettes
1 X b-10388 Pointe à béton 400 mm hex 30 mm

Charbon : 195845-0