



DINGO

VIBREUR PORTABLE A MOTEUR ELECTRIQUE VIBRADOR PORTÁTIL ELÉCTRICO MONOFÁSICO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • FICHA TÉCNICA

MOTEUR / MOTOR	Poids kg / Peso kg	Puissance W / Potência W	Tension V / Tensão V	Tours/min. / r.p.m.	Fréquence Hz / Frequência Hz	Dimensions mm / Dimensões mm
DINGO 230V	5,4	2.300	230 1~	18.000	50 - 60	244 x 345 x 229
DINGO 115V	5,4	2.300	115 1~	18.000	50 - 60	244 x 345 x 229



Poignée dessinée pour protéger le moteur de chocs éventuels. Renfort câble à la sortie du moteur.

Carcasse 5 fois plus résistante que celles exigées par la réglementation.

4 anses dont une à l'arrière du moteur pour faciliter le travail avec transmissions courtes et à la verticale.

Filtre en mousse et grille d'aération.

Pegas concebidas para protecção do motor contra impactos. Reforço do cabo à saída do motor.

Carcaça com resistência 5 vezes superior às exigidas pelas normas.

Três pegas ao redor do corpo e outra na parte traseira para facilitar a utilização com transmissões curtas e em trabalhos verticais.

Grelha de entrada de ar com filtro de espuma.

AIGUILLES VIBRANTES AGULHAS VIBRATÓRIAS	Diamètre mm Diâmetro mm	Longueur mm Comprimento mm	Poids Kg Peso Kg	Rendement m³/h Rendimento m³/h	Tours/min. r.p.m.
AX 25	25	300	1	10	14.000
AX 32	32	365	1,5	14	13.750
AX 40	40	335	2,2	21	13.500
AX 48	48	370	3,4	28	13.000
AX 58	58	410	5,5	35	12.500

*TDXE pour aiguilles AX25/AX32

*TDXE para agulhas AX25/AX32

TRANSMISSIONS FLEXIBLES* TRANSMISSÕES FLEXÍVEIS*	Longueur m Comprimento m	Poids kg Peso Kg
TDX 0,6 - TDXE 0,6	0,6	2,6
TDX 1 - TDXE 1	1	3
TDX 1,5 - TDXE 1,5	1,5	3,5
TDX 2 - TDXE 2	2	4
TDX 3 - TDXE 3	3	5
TDX 4 - TDXE 4	4	6
TDX 5 - TDXE 5	5	7
TDX 6 - TDXE 6	6	8



Aiguilles Vibrantes

Excentrique surdimensionnée et pointe durcie en acier.

Les aiguilles sont facilement interchangeables.

La double bague d'étanchéité empêche l'entrée de graisse.

Transmissions Flexibles

Longueur de 0,6 à 6 m.

Renfort à maille et feuillard intérieur en acier.

Extrémités avec renfort recaoutchouté pour améliorer le travail des points supportant les plus gros efforts.

Agulhas Vibratórias

Excêntrico sobredimensionado e ponta em aço endurecido.

Fácil troca de agulhas.

O retentor duplo impede a entrada de massa.

Transmissões Flexíveis

Comprimentos de 0,6 a 6 m.

Reforço intermédio em malha metálica e interior em espiral de aço.

Extremidades reforçadas com vulcanização para aumentar a duração dos pontos que sofrem maior esforço.

AVANTAGES ENAR • VANTAGENS ENAR

RESISTANCE carcasse ayant une forte résistance aux impacts

SECURITE double isolement du moteur

SIMPLICITE connexion et changement facile des aiguilles et des transmissions

RENDEMENT vibre jusqu'à 35m³/h de béton

LEGERETE unité moteur pesant 5,4 kg

RESISTÊNCIA carcaça com alta resistência contra impactos

SEGURANÇA duplo isolamento do motor

SIMPLICIDADE fácil ligação de agulhas e transmissões

RENDIMENTO vibração até 35 m³/h de betão

LEVEZA unidade de motor com 5,4 Kg

