

PRO 900

Talocheuse

- Moteur essence Honda GX160
- Fiable et destinée à usage continu sur les grandes surfaces
- Système avec multi-réducteurs très robuste
- Sécurité homme mort avec arrêt immédiat des pales (< 1/8^{ème} de tour) sans coupure du moteur
- Berceau de protection chromé en acier tubulaire, pour faciliter l'entretien
- Point central de levage
- Livrée avec jeu de pâles mixtes montées
- Timon repliable pour faciliter le transport
- Parfaitement équilibrée et stable



Guidon ajustable en hauteur
Tenue de la manette d'embrayage étudiée pour un moindre effort

Accessoires

Pâles et disques de qualité pour donner une performance optimum à votre talocheuse.

- Prix compétitif
- Précision d'assemblage et qualité des pièces d'origine

Pâles type Belle/Bartel - entraxe : 120mm		
Réf	Gencod	Pâles et disques ø 900 mm
T140100113	3520291048385	Pâles d'ébauche (x 4)
T140100114	3520291048361	Pâles de finition (x 4)
T140100115	3520291048378	Pâles mixtes (x 4)
B128-8-000	5031403610058	Disque flottant (x 4)
Pâles universelles à écrou flottant		
Réf	Gencod	Pâles universelles ø 900 mm
T130200101	3520291048347	Pâles de finition (x4)
T140100102	3520291048354	Pâles mixtes (x 4)
Pâles type Clipper - entraxe : 127,5mm		
Réf	Gencod	Pâles type Clipper ø 900 mm
T130200100	3520291048323	Pâles de finition (x 4)
T130200200	3520291048330	Pâles mixtes (x 4)

Référence	Gencod	Modèle	Puissance (ch / kW)	Diamètre de talochage (mm)	Vitesse de talochage (tr/min)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						Larg	Long	Haut	
BPTLW951	3520291028493	PRO 900M GX160 Honda avec timon repliable	5,5 / 4	925	65-131	992	2013	932	81


Hauteur du guidon ajustable



Point central de levage

Timon repliable

Moteur essence Honda



Talocheuse usage continu sur grandes surfaces



Pale de finition



Pale mixte



Pale d'ébauche



Pale type universelle écrou flottant



Disque flottant



Pale type Clipper