

Husqvarna K 760 OilGuard

Ever had engine trouble caused by the wrong oil-fuel mix or oil type? Our unique OilGuard technology will help you prevent the damage from this. An optical detection system guards your machine, and reduces the revs per minute if something is wrong, saving you maintenance costs. Perfect for the rental industry.

✿ "Profondeur **125 mm**
de coupe
maximum"

✿ Disque **350 mm**

● Puissance de **3.7 kW**
sortie

Références :

POWER CUTTER K 770 OilG 14" | 20 / 1" - 967 69 11-01

NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES

Souhaitez-vous en savoir plus ? Apprenez-en plus sur le produit en découvrant ses fonctions et ses avantages.



Système de détection optique

Le système de détection optique « voit » s'il y a de l'huile mélangée à l'essence et si le type d'huile est inapproprié.



Possible de désactiver la fonction OilGuard

Vous pouvez utiliser une huile deux-temps standard en désactivant la fonction OilGuard, retirer simplement la fonction OilGuard par la poignée arrière.

Tensionnement de courroie facile et optimal

La fonction semi-automatique SmartTension minimise le risque de sous- et sur- tensionnement



Légère et puissante

Une machine légère, compacte et puissante avec un rapport puissance/poids supérieur.



- Bras de coupe robuste
- Intervalles d'entretien prolongés
- Digital ignition with optimised timing
- Vibrations exceptionnellement basses
- Facile à démarrer
- Filtre à air sans réelle maintenance
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Performance du moteur optimisée
- Moins de boues et de consommation d'eau
- Position du carter de disque facile à ajuster
- Bague de flasque à alésage combiné
- Moins d'émissions et de consommation de carburant
- Axe de disque et roulements
- Lanceur DuraStarter™
- Usure réduite
- Découpe près des murs ou du sol

- Le nouveau système de filtration Active Air Filtration™
- Système anti-vibrations
- DuraStarter™
- EasyStart
- Courroie Poly-V
- SmartCarb™
- Ajustement d'ouvertures
- Asphalte
- Blocs de construction, pavés et dalles
- Enfouissement de câbles
- Béton coulé
- Rails
- Sols et murs
- Découpeuse de sauvetage
- Retardateur disque

SPÉCIFICATIONS



Moteur

Puissance de sortie	3.7 kW
Cylindrée	73.5 cm³
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
"Cylindres"	1
Nombre de coups	Moteur 2 temps



Dimensions

Longueur maxi	605 mm
Largeur maxi	225 mm
Hauteur maxi	415 mm
Poids	10.1 kg



Vibrations

Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	2.0 m/s²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	2.3 m/s²



Équipement de coupe

"Profondeur de coupe maximum"	125 mm
Disque	350 mm
Diamètre arbre	20/25,4 mm
Epaisseur disque, max	5 mm
Vitesse périphérique, max	90 m/s



Son et bruit

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	115 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	101 dB(A)

Certifications

Certifié CE	Oui
Certifié CARB	N/A
Certifié Chine	Oui
Certifié EPA Phase 2	Yes
Certifié EPA Phase 3	Oui
Certifié UE émissions d'échappement	Yes
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2285 01/169/031
Cert. Dir. bruit 2000/14/CE sous le N°	