

## FOREUSE-CAROTTEUSE KB 130



Equipement complet avec set de fixation et outillage

- déballer
- fixer
- forer

Caractéristiques techniques

Capacité de carottage : jusqu'à Ø 250 mm

- carottage angulaire jusqu'à 45°
- 1 seul opérateur
- fixation rapide du moteur par système STS sans outillage
- course 600 mm
- plaque de séparation rapide du moteur
- socle combiné, à cheviller et à dépression (ou avec socle réduit à cheviller)
- réglage d'angle intégré
- volant de manoeuvre 4 bras, adaptable des deux côtés
- vis d'étalement intégrée
- set de fixation et outillage
- Poids : env. 24 kg

Accessoires :

anneau de récupération d'eau de carottage, pompe à vide, réservoir d'eau, Box FI ou PRCD 30 mA

Entraînement par moteur électrique		Vitesse de rot. min <sup>-1</sup>
CARDI-T2	230 V, 2,3 kW, 50 Hz - CEE1h	430/730/1100
BENDER-BBM33	230 V, 2,4 kW, 50 Hz - PRCD	315/670/1100
CARDI-T4	230 V, 3,0 kW, 50 Hz - CEE1h	310/740

**Autres exemples tirés  
de notre large programme de livraison**

### Carotteuse portable CARDI-T1

**Carottage à sec** avec rotor d'aspiration G13NT Cooler jusqu'à Ø 150 mm

**Carottage sous eau** dans béton, béton armé, maçonnerie jusqu'à Ø 120 mm



## Foreuse-carotteuse FB 200

**Carotteuse portative à application rapide, entraînée par moteur thermique STIHL 2-temps**

Carottage canalisations Ø 172 mm et Ø 200 mm pour branchement eaux usée  
Ø nominal 150



## Foreuse-carotteuse professionnelle KB 400 / KB 500

**Nouvelle carotteuse, spécialement conçue pour le contracteur, équipée d'un chariot à crémaillère monté sur roulement**

Capacité de forage jusqu'à Ø 400 mm

Colonne de perçage KB 400

Caractéristiques techniques - Livraison standard :

- colonne en acier inoxydable avec crémaillère zinguée
- course 750 mm
- chariot coulissant à crémaillère monté sur roulement
- système de séparation rapide du moteur
- socle à cheviller muni d'un repère de perçage et d'un réglage angulaire
- volant de manoeuvre 4 bras, adaptable des deux côtés
- trousse à outils et set de fixation
- poids de la colonne env. 18 kg



**Nouvelle foreuse-carotteuse, de conception modulaire, pour le professionnel**

Capacité de forage jusqu'à Ø 600 mm

Colonne de perçage KB 500

Caractéristiques techniques - Livraison standard :

- colonne en acier inoxydable avec crémaillère zinguée
- socle à cheviller muni d'un repère de perçage
- course 800 mm (livrable également avec course de 1020 mm)
- chariot avec guidage coulissant à crémaillère, monté sur roulement et excentrique de réglage
- système de séparation rapide du moteur

- volant de manoeuvre 4 bras, adaptable des deux côtés
- 2 vitesses de manoeuvre
- réglage angulaire jusqu'à 45°
- trousse à outils et set de fixation
- poids env. 33 kg, éléments séparés moins de 25 kg



## **Foreuses-carotteuses pour canalisations KB 300 / KB 350**

### **"L'originale" pour les canalisations**

**20 ans d'expérience et la solution idéale pour les assainisseurs**

Capacité de perçage de Ø 290/354 mm

Un design modern  
Une conception de grande  
qualité, grâce aux  
éléments en  
magnésium/fonte

Compacte, aux formes  
pratiques et adaptées aux  
chantiers  
d'assainissement,  
emplacement de mise en  
oeuvre réduit

Entraînement STIHL et  
technique GÖLZ garantis  
d'une fiabilité reconnue et  
d'un rendement  
économique



## **Carotteuse pour routes KB 200**

**Foreuse légère et déplaçable pour les carottages de routes pour béton et asphalte / enrobés**

Capacité de carottage : Ø 50 -200 mm

**Equipement complet pour utilisation immédiate sur chantiers :**  
**déballer - mettre en place - forer**



*N'hésiter pas à nous demander **une documentation complète** concernant **l'ensemble** de notre offre!*



Copyright © 1999 Gölz GmbH & Co. Tous droits réservés  
[Problèmes avec le site Web?](#) | [Service après-vente?](#)

