



NT 65/2 Ap

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...

1 Rangement pour flexible intégré

- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.

2 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

3 Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

4 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.



NT 65/2 Ap

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat (classe de poussières M)
- Guidon et flexible de vidange

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-291.0	
Code EAN	4039784727281	
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve à déchets	l	65
Puissance absorbée max.	W	2760
Diamètre nominal standard		40
Niveau sonore	dB/A	73
Matériau de la cuve		PVC
Nombre de moteurs		2
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	20
Dimensions (l x L x h)	mm	600 x 480 x 920

Équipement

Tube d'aspiration	m	4	Indice de protection	II
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m	■		Roulette avec frein	■
Sac filtrant		Papier	Décolmatage du filtre	Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Suceur eau et poussières	mm	360	Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s) 2
Suceur fentes	■			
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)	■			
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint	■			
Filtre plissé plat		Papier		
Coude	■			
Protection anti-chocs lors des déplacements	■			
Guidon	■			

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat (papier)									
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-283.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Filtre papier (2 couches)									
Filtre en papier 5St.	2	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	■
Coude synthétique									
Coude plastique DN 40	3	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	■
Coude plastique DN 35	4	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	5	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	□
Coude plastique DN 40	6	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur.	□
Suceurs sol									
Buse de sol emballä gris basalte DN40	7	6.907-408.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm			■
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	8	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol neutre DN40	9	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse de sol neutre DN35	10	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol DN35	11	6.906-513.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	□
Suceurs fentes									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 290MM DN40	12	6.903-033.0	1 pièce(s)	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	■
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	13	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	14	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration métal									
Tube d'aspiration DN 40	16	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			40 mm. Métallisé, chromé.	■
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	17	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	□
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	18	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	■
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	19	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	20	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	21	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	22	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	□
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	23	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	24	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coudes, C DN 40.	■
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 4 m	25	4.440-679.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-474.0).	□
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	26	4.440-728.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	□
Filtre plissé plat (PES)									
Filtre plissé plat (PES)	27	6.904-284.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	□
Filtre plissé plat (PTFE)									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	28	6.907-449.0	1 pièce(s)						□
Filtre à membrane / Filtre tissu									
Filtre à membrane	29	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	□
Filtre HEPA, classe poussières H									
Filtre plissé plat HEPA	30	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	31	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□
Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	32	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Coudes acier inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	33	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	34	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coudes métal									
Coude métallisé, DN 35	35	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude métallisé, DN 40	36	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	□
Brosses universelles									
Brosse polyvalente	37	6.903-863.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	□
Buses pour nettoyage de voitures									
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	38	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	□
Embout caoutchouc									
Embout caoutchouc	39	4.763-057.0	1 pièce(s)	40				Caoutchouc	□
Suceurs caoutchouc, biseauté 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	40	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	41	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Brosses radiateur									
Brosse radiateur de chauffage	42	6.903-034.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	□
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	43	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	□
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	44	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Tube d'aspiration, DN 40	45	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	47	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, plastique									
	48	6.900-224.0						Synthétique	<input type="checkbox"/>
Rallonges de tubes, métal									
Tube rallonge, DN 35, métal	49	6.904-276.0	1 pièce(s)	35	250 mm			Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	50	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	51	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61				Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (sans raccords)									
Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)	52	6.389-838.0		32	10 m			Standard (sauf T 201 avec ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	53	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	54	4.440-328.0	1 pièce(s)	DN 61	3 m			3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	55	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	56	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m, résistant aux hydrocarbures	57	4.440-614.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	58	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	59	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
	60	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	61	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	62	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	63	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement DN 27	64	4.453-006.0	1 pièce(s)	DN 27				Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	65	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	66	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	67	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	68	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Sonstiges										
Pré-séparateur, 80 l	69	3.864-010.0	1 pièce(s)							<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	70	3.864-012.0	1 pièce(s)							<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur	71	4.063-132.0	1 pièce(s)							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	72	2.863-026.0	1 pièce(s)							<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur en Y										
Kit d'adaptation, raccord en Y	73	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35				Élément répartiteur, plastique.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur										
Manchon de raccordement C-DN 35	74	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	75	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
	76	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur										
Manchon pour outil C35EL	77	5.453-042.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électro-conducteur	78	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
	79	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.		<input type="checkbox"/>
	80	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
	81	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
	82	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, vissable										
Autre manchons de raccordement	83	2.639-129.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, convient pour DN 26 à 36		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	84	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	85	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	86	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.		<input type="checkbox"/>
	87	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Élargisseurs (tube -> suceur)										
Unité d'extension DN 40 - DN 61	88	5.453-019.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 61, plastique.		<input type="checkbox"/>
Manchons de réduction										
Manchon réducteur C-40 mm	89	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.		<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	90	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.		<input type="checkbox"/>
Réducteurs (tube -> suceur)										
Manchon réducteur 40 mm	91	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.		<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	92	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.		<input type="checkbox"/>
Kit manchons réducteurs/élargisseurs										
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	93	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.		<input type="checkbox"/>
Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques										
Kit nettoyage professionnel DN40	94	2.637-353.0		DN 40				Kit nettoyage professionnel.		<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	95	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Kit industrie	96	2.637-355.0		DN 61				Kit industrie.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	97	2.640-760.0		DN 61				Kit copeaux.	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation pour autobus.	98	2.640-560.0		DN 40				Kit d'adaptation pour autobus.	<input type="checkbox"/>
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
	99	2.642-602.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs sols								
Suceur sol eau/poussières	1	4.130-413.0	1 pièce(s)	DN 61	500 mm		500 mm Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses 6.903-067.0 et raclettes en caoutchouc 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>
Autres suceurs								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	2	6.902-106.0	1 pièce(s)	DN 61	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 61	3	6.903-360.0	1 pièce(s)	DN 61	104 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm	4	4.130-415.0	1 pièce(s)	DN 61	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Suceurs fente								
Suceur fente plastique DN 61	5	6.900-222.0	1 pièce(s)	DN 61	370 x 64 mm		Suceur fente, plastique, DN 61, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
Adaptateurs								
Aspirateur raccord DN61 auf DN52	6	6.902-002.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP

1.667-291.0

		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration								
	1	2.639-905.0					Kit de réparation pour tous les flexibles C-40 et DN 40	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0					(sans raccords)	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.